

铝合金车棚

耐力板顶铝合金车棚，有单边、合抱与斜拉三种结构。



产品概述

楼澜车棚为住宅小区、办公园区和校园中的汽车、电动车和自行车遮阳挡雨。铝合金框架承载弧形耐力板顶（520 mm 宽卷材），进深 6500 mm 以上，提供三种结构形式。

三种结构

单边车棚、合抱车棚与斜拉车棚。

耐力板顶

耐力板（聚碳酸酯板）卷材，520 mm 宽。

质保 15 年以上

工厂提供 15 年以上质保。

技术参数

型号	顶板	最大进深 / 伸出	质保
铝合金车棚	耐力板（聚碳酸酯板）卷材，520 mm 宽	6500 mm 以上	15 年以上

型号



单边车棚

单排立柱，顶棚悬挑。



合抱车棚

双排立柱，拱形顶棚覆盖通道。



斜拉车棚

高立柱与拉杆吊挂顶棚，前方无柱。

合抱车棚结构



部件	截面（mm）
PC 耐力板	2
上压条	40 × 4.3 × 1.0
下压条	40 × 10 × 1.0 (1.5)
边骨	65 × 60 × 1.0 (3.3)
主水槽	156 × 87 × 2.4 (3.7)
主梁	110 × 60 × 2.0 (2.5)
副边骨	50 × 40 × 1.0 (1.9)
水槽	70 × 69 × 0.8 (1.6)
水管	50 × 1.0

型材截面摘自工厂结构图，括号内为材料最厚尺寸。

典型应用

住宅小区 · 办公停车 · 校园 · 电动车与自行车停放

